


## Nacelle à mât vertical

- Compacte
- Faible poids
- Zone de travail étendue
- Utilisation intérieure et extérieure





## 80 VJR

 **Hauteur de travail** .....7,70 m  
**Hauteur de plancher** .....5,70 m  
**Déport** .....3,25 m


 **Capacité** .....200 kg (2 personnes)  
**Utilisation extérieure** .....200 kg (1 personne)  
**Dimensions du panier** .....0,90 x 0,75 m

 **① Longueur hors tout** .....2,95 m  
**② Largeur hors tout** .....0,99 m  
**③ Hauteur hors tout** .....1,99 m  
**④ Garde au sol** .....10 cm  
**Rayon de braquage :**  
**⑤ intérieur** .....0,49 m  
**⑥ extérieur** .....1,98 m

 **Rotation de la tourelle** .....350°  
**Inclinaison du jib** .....140°

 **Batterie de traction** .....24 V/250 Ah (C5)  
**Chargeur intégré** .....24V/30 Ah

 **Vitesse de translation** .....4,5 km/h  
**Vitesse de travail** .....0,65 km/h

 **Pente franchissable** .....25%  
**Dévers admissible** .....2° ou 3,5%

 **Poids** .....2250 kg

### Equipements standards :

- Anneaux d'élingage
- Klaxon
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Descente manuelle de secours
- Roues à bandages non marquants
- Chargeur intégré

### Options :

- Prédiposition air
- Prédiposition eau
- Prédiposition 230 V
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Feu à éclats
- Phare de travail
- Huile biodégradable
- Huile grand froid

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.  
 Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles  
 suivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.  
 Conformité aux directives machines (EN280) et aux normes du pays où la machine est livrée.

