100 SE

Motore:
Elettrico

Portata:
10 Ton

Braccio:
a tre sfilamenti telescopici idraulici su pattini di scorrimento.

Rotazione:
idraulica su ralla girevole per 360° continui ed illimitati.

Protezione operatore/cabina:
in robusta struttura d\'acciaio a 4 montanti con grata di acciaio a piena visibilità superiore.

Peso totale:
Kg. 11.500.

Optionals:
cabina, batteria, raddrizzatore di corrente, piattaforma elevabile per manutenzione aerea, comado a distanza, L.M.I. (dispositivo elettronico indicatore del momento e del carico), prolunghe meccaniche del braccio, jib inclinabile da 0° a 45°, 4 ruot

Stabilizzatori:
anteriori e posteriori di tipo obliquo; indipendenti con valvole di sicurezza; indicatore di livello a bordo della gru.

Argano:
idraulico con dispositivi di sicurezza.

Freni:
idraulici a tamburo sulle ruote anteriori e posteriori.

Telaio:
in acciaio ad alta resitenza con contrappeso incorporato. Pianale di carico di serie.

Trazione:
10 kW - 48 V CC autoventilato, reversibile, con variatore elettronico di velocità da 0 a 9 km/h, dispositivi automatici di controllo per la velocità, la temperatura del motore e l\'usura delle spazzole.

Ruote:
superelastiche 3.00 - 15\".

Batteria:
48 V - 960 Ah.

100 SE:
Modello disponibile SOLO SU RICHIESTA